

Combinaisons à capuche TYVEK® 400 DUAL

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)



- face extérieure en TYVEK, barrière contre les particules, intérieur en SMS, confortable et respirant
- capuche, chevilles et poignets élastiqués
- fermeture à glissière avec rabat
- traitement antistatique
- coloris blanc, en sachet individuel

taille	référence	Prix HT
L	SF1322 les 100	
XL	SF1323 les 100	
XXL	SF1324 les 100	
XXXL	SF1325 les 100	

Combinaisons à col TYVEK® 400 DUAL

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)



- en Tyvek®, matériau respirant non-pelucheux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- à col
- fermeture à glissière avec rabat
- taille, poignets et chevilles élastiqués
- traitement antistatique
- protection contre les substances chimiques inorganiques à faible concentration et les particules >1 µm
- coloris blanc, en sachet individuel

taille	référence	Prix HT
S	SF1340 l'unité	
M	SF1341 l'unité	
L	SF1342 l'unité	
XL	SF1343 l'unité	
XXL	SF1344 l'unité	

Combinaisons chaussettes intégrées TYVEK® 600 Plus

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)
- EN 14126 (risques biologiques)



- en Tyvek®, avec chaussettes intégrées
- coutures étanches, cousues et thermocolées
- capuche conçue pour ajuster un masque respiratoire
- cagoule, taille, poignets et chevilles élastiqués
- barrière efficace contre les particules > 1 µm
- passe-pouce en caoutchouc extensible
- adhésif sur le rabat du menton
- fermeture à glissière avec rabat adhésif
- traitement antistatique
- stérilisables
- coloris blanc, en emballage individuel

taille	référence	Prix HT
S	SF1360 l'unité	
M	SF1361 l'unité	
L	SF1362 l'unité	
XL	SF1363 l'unité	
XXL	SF1364 l'unité	

Combinaisons Tyvek® Labo en polypropylène 41 g/m²

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)



- en polyéthylène non-tissé Tyvek®, 41 g/m²
- matériau non-pelucheux, exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants, empêchant l'adhérence des particules solides
- usage unique
- capuche, taille, chevilles et poignets élastiques
- système de couvre-chaussure intégral avec semelles antidérapantes
- fermeture à glissière avec rabat
- coloris blanc, en sachet individuel

taille	référence	Prix HT
M	GX2020 les 25	
L	GX2021 les 25	
XL	GX2022 les 25	
XXL	GX2023 les 25	