

## Combinaisons TYVEK® Classic Plus

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN 14605 (risques chimiques Type 4)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)
- EN 14126 (risques biologiques)



**i** Peinture, polissage, travaux d'entretien, risques légers de projections chimiques.

- en Tyvek® 1431N, 41 g/m<sup>2</sup>, non-tissé en fibre HDPE, n'absorbe pas l'humidité, solide, résistant aux risques de déchirure, écologique, brillant, soyeux et doux
- barrière efficace contre les particules > 1 µm
- passe-pouce en caoutchouc extensible
- cagoule, poignets, chevilles et taille élastiques
- coutures étanches, cousues et thermocolées
- adhésif sur le rabat du menton
- fermeture à glissière avec rabat adhésif
- en emballage individuel

| taille | référence                    | Prix HT | référence                  | Prix HT |
|--------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|
|        | <b>Combinaisons blanches</b> |         | <b>Combinaisons vertes</b> |         |
| M      | VY4060                       | les 25  | VY4065                     | les 25  |
| L      | VY4061                       | les 25  | VY4066                     | les 25  |
| XL     | VY4062                       | les 25  | VY4067                     | les 25  |
| XXL    | VY4063                       | les 25  | VY4068                     | les 25  |

## Combinaisons TYVEK® 800J

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN 14605 (risques chimiques Type 3 et 4)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)
- EN 14126 (risques biologiques)



- légères, bonnes respirabilité et liberté de mouvements
- en Tyvek® 800, non-tissé, fibre HDPE, n'absorbant pas l'humidité, solide, résistant aux déchirures, écologique, blanc, brillant, soyeux
- passe-pouce
- cagoule, poignets et chevilles élastiques, élastique collé à la taille
- coutures cousues et recouvertes, fil orange
- fermeture à glissière et rabat auto-adhésif sur le menton
- pour environnement très humide
- coloris blanc
- en emballage individuel

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| M      | VY4050    | les 25  |
| L      | VY4051    | les 25  |
| XL     | VY4052    | les 25  |
| XXL    | VY4053    | les 25  |
| XXXL   | VY4054    | les 25  |

## Combinaisons TYVEK® 500 XPERT

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)



- en TYVEK, non pelucheux et non contaminant
- protection contre les produits chimiques inorganiques peu concentrés et les particules > 1 µm
- capuche, chevilles et poignets élastiqués
- fermeture à glissière avec rabat
- traitement antistatique
- coloris blanc, en sachet individuel

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| S      | SF1330    | les 100 |
| M      | SF1331    | les 100 |
| L      | SF1332    | les 100 |
| XL     | SF1333    | les 100 |
| XXL    | SF1334    | les 100 |
| XXXL   | SF1335    | les 100 |