

# COMBINAISONS EN SMS

## Combinaisons à capuche en SMS 50 g/m<sup>2</sup>

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)

- usage unique
- en SMS (Spunbonded Meltblown Spunbonded), Polypropylène non tissé 3 couches, 50 g/m<sup>2</sup>
- capuche élastiquée en 3 pièces
- fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif
- élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles
- coloris blanc
- emballage individuel

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| M      | PR9550    | les 50  |
| L      | PR9551    | les 50  |
| XL     | PR9552    | les 50  |
| XXL    | PR9553    | les 50  |



## Combinaisons à cagoule en SMS

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)

- en SMS (Spunbound / Meltblown / Spunboud) 3 couches de non-tissé
- aérées, respirantes, souples et résistantes
- protection contre la chaleur
- légères, ajustement maximal aux mouvements
- ample à l'entrejambe
- élastiques autour du visage, à la taille, aux poignets et aux chevilles
- fermeture zippée à double rabat
- coloris blanc
- en emballage individuel

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| L      | MP2410    | les 50  |
| XL     | MP2411    | les 50  |
| XXL    | MP2412    | les 50  |



## Combinaisons à capuche en SMS 50 g/m<sup>2</sup>

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)



- usage unique
- en SMS 50 g/m<sup>2</sup>, non pelucheux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, résistant à la déchirure et à l'abrasion
- capuche élastiquée
- fermeture à glissière avec rabat adhésif
- élastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille
- coutures externes
- coloris blanc
- emballage individuel

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| M      | KH8511    | les 50  |
| L      | KH8512    | les 50  |
| XL     | KH8513    | les 50  |
| XXL    | KH8514    | les 50  |
| XXXL   | KH8515    | les 50  |



## Combinaisons à capuche en SMS 50 g/m<sup>2</sup>

### EPI Cat. III

#### Conformes aux normes :

- EN 1149-5 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)

- usage unique
- en SMS 50 g/m<sup>2</sup>, non pelucheux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, résistant à la déchirure et à l'abrasion
- capuche élastiquée
- fermeture à glissière avec rabat adhésif
- élastiques aux poignets avec passe-pouces intégrés, aux chevilles et à la taille
- renfort au genou
- bottes intégrées
- coutures externes recouvertes par une bande thermocollée
- coloris rouge
- emballage individuel

| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| L      | KH8522    | les 25  |
| XL     | KH8523    | les 25  |
| XXL    | KH8524    | les 25  |
| XXXL   | KH8525    | les 25  |

